

## PEREINAMOSIOS TERMOSUSITRAUKIANČIOS MOVOS 6, 10 ir 20 kV ĮTAMPAI

TCJ-12/1..., ir TCJ-24/1... pereinamos movos viengysliams ekranuotiems kabeliams su plastiko izoliacija ir trigysliams kabeliams su juostine alumininio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvaskalu

TCJ-12/3... pereinamos movos trigysliams ekranuotiems kabeliams su plastiko izoliacija ir trigysliams kabeliams su juostine alumininio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvaskalu

### TCJ-12/1..., TCJ-24/1...

### TCJ-12/3...



- ◆ TCJ-12/1..., ir TCJ-24/1... pereinamos movos skirtos sujungti viengyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį kabelį su juostine alumininio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvaskalu 6, 10 ir 20 kV įtampai.
- ◆ TCJ-12/3... pereinamos movos skirtos sujungti trigyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį kabelį su juostine alumininio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvaskalu
- ◆ Jungiamieji izoliuojantieji vamzdeliai ir kiti elementai yra atsparūs alyvai, su vidiniu tirpiu nuo šilumos klijų sluoksniu, užtikrina patikimą ir geros kokybės kabelio gyslų sujungimo vietų izoliaciją ir movos sandarumą ją sumontavus.
- ◆ Movos komplektuojamos su varžtiniais sujungikliais.
- ◆ Atitinka IEC 61442, HD 629.1 ir GOST 13781,0-86 standartus.

Vardinė įtampa U <sub>o</sub> /U (kV)	Gyslos skerspjūvis kabeliams su izoliacija mm <sup>2</sup>		Užsakymo ženklėjimas Plastiku izoliuotiems kabeliams		Išmatavimai L(mm)
	Plastiko	Popieriaus	su vieliniu ekranu	su juostiniu ekranu*	
3,5/6 ir 6/10	35- 50	35- 50	TCJ-12/1x 35- 70-M	TCJ-12/1x 35- 70-M-TS	950
	70- 150	70- 120	TCJ-12/1x 70- 120-M	TCJ-12/1x 70- 120-M-TS	950
	150-240	150-240	TCJ-12/1x 150-240-M	TCJ-12/1x 150-240-M-TS	950
12/20	25- 70	25- 70	TCJ-24/1x 25- 70-M	-	1100
	70- 150	70- 150	TCJ-24/1x 70- 150-M	-	1200
	120-240	120-240	TCJ-24/1x 120-240-M	-	1200

\* Movos skirtos kabeliams su variniu vieliniu arba aliumininu juostiniu ekranu (pvz., AHXAMK-W).

Vardinė įtampa U <sub>o</sub> /U (kV)	Gyslos skerspjūvis kabeliams su izoliacija mm <sup>2</sup>		Užsakymo ženklėjimas Plastiku izoliuotiems kabeliams	Išmatavimai L(mm)
	Plastiko	Popieriaus	su vieliniu ekranu	
3,5/6 ir 6/10	35- 50	35- 50	TCJ-12/3x 35- 50-M	1050
	70- 150	70- 120	TCJ-12/3x 70- 120-M	1250
	150-240	150-240	TCJ-12/3x 150-240-M	1250