

PEREINAMOS TERMOSUSITRAUKIANČIOS MOVOS 1 kV ĮTAMPAI

Movos skirtos sujungti 3-gyslius arba 4-gyslius alyvinio popieriaus izoliacija kabelius su 4-gysliais plastikiniais kabeliais

TCJ-01/3..., TCJ-01/4...



- ◆ Movos skirtos sujungti 3-gyslius arba 4-gyslius alyvinius kabelius su 4-gysliais plastikiniais kabeliais, įtampa iki 1 kV
- ◆ Jungiamieji izoliuojantieji vamzdeliai su vidiniu tirpiu nuo šilumos klijų sluoksniu, užtikrina patikimą ir geros kokybės kabelio gyslų sujungimo vietų izoliaciją ir movos sandarumą ją sumontavus.
- ◆ Movos komplektuojamos su varžtiniais sujungikliais.
- ◆ Atitinka CENELEC HD 623 S1 (VDE 0278-623) ir GOST 13781,0-86 standartus

Vardinė įtampa U _o /U (kV)	Gyslos skerspjūvis mm ²	Užsakymo ženklėjimas		L (mm)
		Alyvinis 3-gyslis kabelis	Alyvinis 4-gyslis kabelis	
0,6/1 kV	25- 70	TCJ-01/3-4x 25- 70-M	TCJ-01/4-4x 25- 70-M	800
	70- 120	TCJ-01/3-4x 70- 120-M	TCJ-01/4-4x 70- 120-M	900
	150-240	TCJ-01/3-4x 150-240-M	TCJ-01/4-4x 150-240-M	1100