EKRANUOTA T-FORMOS KIŠTUKINĖ MOVA (ADAPTERIS) 10, 20 ir 35 kV ĮTAMPAI
Movos (adapteriai) skirtos viengysiams kabeliams su plastiko izoliacija

SSC-24..., SSC-36...

- Ekranuotos movos (adapteriai) skirtos prijungti viengyslius kabelius su plastiko izoliacija prie narvelių su SF6 dujų izoliacija iki 42 kV su įvadais pagal EN 50181 tipo C (400/630A).
- Adapterio korpusas pagamintas iš aukštos kokybės silikoninės gumos, iš išorės apsaugotas storasieniniu puslaidininkiniu ekranu prijungiamu prie pagrindo (žemės). Movos (adapteriai) gali būti naudojami tiek vidaus tiek lauko sąlygomis. Kabelio apvalkalo bandymai gali būti atliekami nenuimant ekranuotos movos (adapterio) nuo įvorės (bušingo).
- Modernus dizainas ir medžiagų parinkimas kartu su specialiu AIZ (SMLC tipo) varžtiniu antgaliu, movą (adapterį) leidžia naudoti plačiu diapazonu apimančiu labiausiai paplitusius kabelius tik su vienu komplektu.
- Komplektą sudaro medžiagos 3-ims fazėms.
- Atitinka IEC 61442 ir HD 629.1 standartus.

Vardinė įtampa Uo/U (kV)	Gyslos skerspūvis mm²	Užsakymo ženklinimas T-adapterio	Užsakymo ženklinimas Adapteris dvigubam prijungimui	Kabelio izoliacijos diametras (mm)
6/10	35- 95	SSC-24/ 35- 95	SSC-24/1	12,7 - 23,4
	95- 240	SSC-24/ 95-240	SSC-24/2	17,0 - 32,6
	185-400	SSC-24/185-400	SSC-24/3	21,2 - 34,6
12/20	35- 70	SSC-24/ 35- 95	SSC-24/1	12,7 - 23,4
	95- 240	SSC-24/ 95-240	SSC-24/2	17,0 - 32,6
	185-300	SSC-24/185-400	SSC-24/3	21,2 - 34,6
20/35	35- 95	SSC-36/ 35- 95	SSC-36/1	21,2 - 34,6
	95- 150	SSC-36/ 95 -240	SSC-36/2	21,2 - 34,6
	120-300	SSC-36/ 120-300	SSC-36/3	28,9 - 42,0