

GALINĖS TERMOSUSITRAUKIANČIOS MOVOS VIDAUS IR LAUKO SĄLYGOMS IKI 1 kV ĮTAMPAI 4 ir 5-ų gyslų plastikui izoliuotiems kabeliams be šarvo

LVTUAM/...



- ◆ Movos skirtos 4 ir 5-ių gyslų kabeliams su plastikine izoliacija be šarvo galų paruošimui, įtampa iki 1 kV
- ◆ Komplektai gali būti naudojami montuojant movas vidaus ir lauko sąlygomis.
- ◆ Tarpūs nuo šilumos klėjai, kuriais padengiami termo vamzdeliai ir pirštinės, užtikrina visišką movos sandarumą sumontavus.
- ◆ Medžiagos, iš kurių pagamintos termo susitraukiančios movos komponentai, yra atsparios ultravioletinei spinduliutei ir oro sąlygoms.
- ◆ Movos komplektuojamos kaip su varžtiniais antgaliais taip ir be jų.
- ◆ Atitinka CENELEC HD 623 S1 (VDE 0278-623) standartą. **Movos yra įtrauktos į AB ESO reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą.**

Galinės movos su varžtiniais antgaliais			Galinės movos be varžtinių antgalių	
Gyslų skaičius	Gyslos skerspjūvis mm ²	Užsakymo ženklimas	Gyslos skerspjūvis mm ²	Užsakymo ženklimas
vidaus sąlygoms				
4	6-25	LVTUAM/4x6-25 AIZ	6-25	LVTUA/4x6-25 AIZ
	25-70	LVTUAM/4x25-70 AIZ	25-70	LVTUA/4x25-70 AIZ
	70-150	LVTUAM/4x70-150 AIZ	70-150	LVTUA/4x70-150 AIZ
	120-240	LVTUAM/4x120-240 AIZ	120-240	LVTUA/4x120-240 AIZ
5	6-25	LVTUAM/5x6-25 AIZ	6-25	LVTUA/5x6-25 AIZ
	25-70	LVTUAM/5x25-70 AIZ	25-70	LVTUA/5x25-70 AIZ
	70-150	LVTUAM/5x70-150 AIZ	70-150	LVTUA/5x70-150 AIZ
lauko sąlygoms				
4	6-25	LVTUAM/4x6-25/300 AIZ	6-25	LVTUA/4x6-25/300 AIZ
	25-70	LVTUAM/4x25-50/400 AIZ	25-70	LVTUA/4x25-50/400 AIZ
	70-150	LVTUAM/4x70-120/500 AIZ	70-150	LVTUA/4x70-120/500 AIZ
	120-240	LVTUAM/4x120-240/500 AIZ	120-240	LVTUA/4x120-240/500 AIZ
5	6-25	LVTUAM/5x6-25/300 AIZ	6-25	LVTUA/5x6-25/300 AIZ
	25-70	LVTUAM/5x25-50/400 AIZ	25-70	LVTUA/5x25-50/400 AIZ
	70-150	LVTUAM/5x70-120/500 AIZ	70-150	LVTUA/5x70-120/500 AIZ

PASTABOS:

- Visos galinės termosusitraukiančios movos gali būti užsakomos su varžtinių antgalių modifikacijomis –M12, arba –M16 pagal poreikį. M12 - skirti M12 varžtams, M16 – skirti M16 varžtams.
- L1 ilgį montuotojas pasirenka montavimo vietoje.

JUNGIAMOSIOS TERMOSUSITRAUKIANČIOS MOVOS IKI 1 kV ĮTAMPAI

4 ir 5-ų gyslų plastikui izoliuotiems kabeliams be šarvo

LVJUAM/...



- ◆ Movos skirtos sujungti 4-ių ir 5-ių gyslų kabelius su plastikine izoliacija be šarvo, įtampa iki 1 kV
- ◆ Jungiamieji izoliuojantieji vamzdeliai su vidiniu tirpiu nuo šilumos klijų sluoksniu, užtikrina patikimą ir geros kokybės kabelio gyslų sujungimo vietų izoliaciją ir movos sandarumą ją sumontavus.
- ◆ Movos komplektuojamos kaip su varžtiniais sujungikliais taip ir be jų.
- ◆ Atitinka CENELEC HD 623 S1 (VDE 0278-623) standartą. **Movos yra įtrauktos į AB ESO reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą.**

Jungiamosios movos su varžtiniais sujungikliais			Jungiamosios movos be varžtinių sujungiklių	
Gyslų skaičius	Gyslos skerspjūvis mm ²	Užsakymo ženklavimas	Gyslos skerspjūvis mm ²	Užsakymo ženklavimas
4	6-25	LVJUAM/4x6-25 AIZ	6-25	LVJUA/4x6-25 AIZ
	25-70	LVJUAM/4x25-70 AIZ	25-70	LVJUA/4x25-70 AIZ
	70-150	LVJUAM/4x70-150 AIZ	70-150	LVJUA/4x70-150 AIZ
	150-240	LVJUAM/4x120-240 AIZ	150-240	LVJUA/4x120-240 AIZ
5	6-25	LVJUAM/5x6-25 AIZ	6-25	LVJUA/5x6-25 AIZ
	25-70	LVJUAM/5x25-70 AIZ	25-70	LVJUA/5x25-70 AIZ
	70-150	LVJUAM/5x70-150 AIZ	70-150	LVJUA/5x70-150 AIZ